

Díky bohaté nabídce funkcí, jako například skenování, AirPrint nebo Google Cloud Print, je toto laserové multifunkční zařízení ideální volbou.

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Zařízení je navrženo pro cenově úsporný černobílý tisk v podnicích s více připojenými uživateli.

S touto kompaktní multifunkční tiskárnou 4 v 1 s podporou cloudu je černobílý tisk snadný a pohodlný. Rychlý, energeticky úsporný provoz a tisk rychlostí 33 str./min ušetří váš čas i peníze.

Důležité funkce

- S mobilními řešeními od společnosti Canon můžete tisknout z celé řady zařízení a rovněž do těchto zařízení skenovat.
- Díky kompatibilitě s funkcemi Apple AirPrint a Google Cloud Print získáte snadný bezdrátový tisk.
- S energeticky úspornou typickou spotřebou elektrické energie (TEC) ve výši 1,3 kWh/týden ušetříte peníze.
- Díky rychlosti tisku 33 str./min a automatickému oboustrannému tisku ušetříte čas i papír.
- Funkce SEND a přímé skenování do e-mailu, síťové složky nebo zařízení USB zlepšují pracovní procesy.
- Díky funkčním klávesám, pětiřádkovému displeji LCD a vzdálenému uživatelskému rozhraní (RUI), které umožňuje tiskárnu spravovat prostřednictvím sítě, se zařízení používá pohodlněji.
- Jelikož zabezpečený tisk umožňuje chránit tiskové úlohy heslem, můžete důvěrné dokumenty tisknout bezpečně.

Obsah balení

Hlavní jednotka, kazeta 719, napájecí kabel, průvodce rychlým nastavením, disky CD s uživatelským softwarem a příručkami

Rozměry (Š x H x V)

390 x 473 x 431 mm

Podporované operační systémy

Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2003 / Server 2008
Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší
Linux



TISK



KOPIROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

Canon



- 1** Plochý skener a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF)
- 2** Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
- 3** Zásobník na 250 listů
- 4** Kazeta 719: Volitelná kazeta 719H

TISKÁRNA Rychlost tisku Typ tisku Kvalita tisku Rozlišení tisku Doba vytištění prvního výtisku Oboustranný tisk Jazyky tiskárny Písmo Okraje tisku Režim úspory toneru Tisk z paměťového média	Až 33 str./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 x 600 dpi s funkcí AIR (automatické zdokonalení obrazu) 600 x 600 dpi 6 s Automatický UFRIL-LT, PCL5e, PCL6 45 škálovatelných (PCL a PostScript) 5 mm – nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálka: 10 mm – nahoře, dole, vlevo a vpravo) Ano Podporovaná paměťová média Paměťové zařízení USB Podporované typy souborů: JPEG, TIFF
KOPIRKA Rychlost kopírování Doba vytištění první kopie (FCOT) Rozlišení kopírování Režimy kopírování Oboustranné kopírování Víceúhelné kopírování Zmenšení / zvětšení Režim úspory toneru Další funkce	Až 33 kopií za minutu (A4) 8 s Až 600 x 600 dpi Text, Text/Foto, Text/Foto (kvalita), Foto Oboustranné na oboustranné (automatické) Až 99 kopií 25 až 400 % v krocích po 1 % Ano Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
FUNKCE SEND Skenování do souborového serveru Skenování do e-mailu Skenování do paměťového zařízení USB	SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF JPEG, TIFF, PDF, kompaktní PDF
SKENER Typ Rozlišení skenování Barevná hloubka skenování Odstíny sedě Kompatibilita Max. šířka skenování	Barevný Optické: až 600 x 600 dpi Rozlišení: až 9 600 x 9 600 dpi 24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup) 256 úrovní TWAIN, WIA 216 mm
FAX Rychlost modemu Režim příjmu Rozlišení faxu Paměť faxu Rychlé volby Skupinové volby / příjemci Sekvenční vysílání Zálohování paměti Oboustranné faxování Další funkce	Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/str. ⁽¹⁾) Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální Standardní: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Velmi jemné: 200 x 400 dpi Ultra jemné: 400 x 400 dpi Až 512 stránek ⁽¹⁾ Max. 200 (včetně 19 jednodotkových voleb) Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců Max. 210 míst 1 hodina Ano (příjem a odesílání) Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o výsledku vysílání, hlášení o výsledku příjmu, protokol správy komunikace
MANIPULACE S MÉDIÍ Typ skeneru Vkládání papíru (standardní) Vkládání papíru (volitelné) Výstup papíru Typy médií Velikosti médií Gramáže médií	Plochá jednotka a automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF) na 50 listů Zásobník na 500 listů 150 listů Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, fólie, štítky, obálky, klížený papír, pohlednice, kartotéční listy Zásobník a volitelný zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Víceúčelový zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, pohlednice, kartotéční listy, obálky (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), vlastní formáty: Šířka: 76 až 216 mm, výška: 127 až 356 mm Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, vlastní formáty (Š x V): max. 215,9 x 355,6 mm, min. 128 x 139,7 mm Oboustranné skenování: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Zásobník a volitelný zásobník: 60 až 128 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m ² , oboustranné skenování: 64 až 105 g/m ²

ROZHRANÍ A SOFTWARE Typ rozhraní Kompatibilní operační systémy Síťový protokol Správa softwaru a tiskárny Tisk z mobilních zařízení	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 ⁽²⁾ / Server 2008 R2 ⁽²⁾ / Server 2003 ⁽²⁾ / Server 2008 ⁽²⁾ Mac OS X verze 10.5.8 a vyšší Linux ⁽³⁾ Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB a skenování WSD (IPv4 a IPv6) Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (ověřování pro SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, automaticky přidělovaná adresa IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), správa ID oddělení Google Cloud Print Apple AirPrint Aplikace Canon Mobile Printing pro systémy iOS a Android Aplikace Canon Mobile Scanning For Business pro systémy iOS a Android ⁽⁴⁾
OBECNÉ FUNKCE Pracovní zatížení Doba zahřívání Paměť Ovládací panel Rozměry se zásobníky (Š x H x V) Prostor pro instalaci (Š x H x V) Hmotnost Provozní prostředí Napájení Spotřeba energie Hladiny hluku	Max. 50 000 stran za měsíc Přibližně 11 s nebo méně od zapnutí 256 MB (sdílená) Pětúhelný černobílý displej LCD 390 x 473 x 431 mm 590 x 1 279 x 933 mm (s připevněným volitelným zásobníkem papíru) Přibližně 19,1 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace) 220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximální: přibl. 1 200 W Při provozu: 550 W Pohotovostní režim: přibl. 9 W Režim spánku: přibl. 2,2 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 1,3 kWh/týden Hlučnost ⁽⁵⁾ Při provozu: 6,8 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné Akustický tlak ⁽⁵⁾ Při provozu: 53,0 dB(A) nebo méně Pohotovostní režim: nehlukné
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL Kazety PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI Položky	Kazeta 719 (2 100 stran ⁽⁶⁾) Kazeta 719 H (6 400 stran ⁽⁶⁾) PODOVAČ PAPIŘU PF-44 (zásobník na 500 listů) SOUPRAVA TEL 6 LONG CORD (telefonní souprava)
Standardní zřeknutí se odpovědnosti: Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ⁽¹⁾ Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1 ⁽²⁾ Síťové skenování není podporováno. ⁽³⁾ Pouze prostřednictvím webové distribuce Pouze podpora tisku ⁽⁴⁾ K dispozici od června 2014 ⁽⁵⁾ Na základě normy ISO 7779. Zobrazeno v souladu s normou ISO 9296. „Nehlučné“ znamená, že úroveň akustického tlaku v blízkém okolí je nižší než absolutní hodnota kritérií hluku na pozadí v souladu s normou ISO 7779. ⁽⁶⁾ Na základě normy ISO/IEC 19752.	

