



Barevné multifunkční zařízení formátu A4 pro malé firmy a pracovní skupiny

Multifunkce MC352 nabízí profesionální kvalitu a spolehlivost malým firmám a pracovním skupinám, které potřebují tisknout, kopírovat a skenovat. Rychlost tisku 22 stran barevně a 24 černobíle za minutu zvyšuje flexibilitu při tvorbě firemních dokumentů přímo v kanceláři.

Zařízení je založeno na osvědčené LED technologii. Díky její vysoké spolehlivosti vám můžeme na všechny produkty poskytnout tříletou záruku zdarma.

Výjimečné vlastnosti

- Automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování jako standard
- Automatický reverzní podavač na 50 listů pro rychlejší a snadnější kopírování a skenování oboustranných dokumentů
- Doba tisku první stránky 9 sekund barevně a 8,5 černobíle
- Intuitivní menu, jednotlačítková volba funkce a LCD displej pro jednoduché ovládání
- Tisk a skenování přímo z a na USB paměť

Vynikající kvalita a flexibilita médií

- Duplexní jednotka jako standard (až do gramáže 176 g/m²) pro profesionální tisk přímo na pracovišti
- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 × 600 dpi

- Mimořádně jemný High Definition toner
- Široký rozsah podporovaných médií: od formátu A6 až po 1320mm bannery, gramáž až 220 g/m²

Zvyšuje produktivitu a efektivitu

- Vysoká kvalita tiskových výstupů díky LED technologii
- Funkce překrývání umožňuje ukládat loga nebo formuláře do paměti multifunkce pro opakované použití
- Vysoká rychlost skenování až 20 stran za minutu barevně a 30 černobíle
- Skenování na USB paměť a síťové TWAIN (PC a Mac)
- Zabudovaná podpora LDAP umožňuje přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým kontaktům ze stávajícího adresářového serveru
- Různá nastavení skenování a kopírování s jednostranným nebo oboustranným výstupem
- Funkce oboustranného kopírování identifikačních karet na jedinou stránku papíru
- Kompletování dokumentů automaticky třídí kopie vícestránkových dokumentů

Ekologická přívětivost

- Eco Mode pro rychlejší tisk úloh do dvou stran a pro snížení spotřeby energie
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na méně než 1,2 W
- Režim automatického vypnutí - pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Program recyklace spotřebního materiálu

Užitečné softwarové utility

- PrintSuperVision pro správu a monitorování síťových tiskáren a multifunkcí
- Print Job Accounting pro sledování využití tiskárny umožňuje řídit náklady na tisk

A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Oboustranný tisk, kopírování, skenování	✓
Tiskne formát až 215 x 1321 mm	✓
1 – 10 uživatelů	✓



Barevná a černobílá multifunkční tiskárna MC352dn

TISK	
Rychlost tisku	22 barevných a 24 černobílých stránek A4 za minutu
Doba tisku 1. stránky	9 sekund barevně, 8,5 sekundy černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	532MHz

SKENOVÁNÍ	
Optické rozlišení	1200 x 1200 dpi
Rychlost skenování	20 barevných a 30 černobílých stránek A4 za minutu
Barevná hloubka	Vstupní 48-bit / výstupní 24-bit
Vstup dokumentů	Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF) s kapacitou 50 listů, plochý skener
Kontrast	7 úrovní
Formáty	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Adresář	LDAP, 100 e-mailových adres, 20 skupin
Skenování do	FTP, HTTP, USB paměť, E-mail, TWAIN, CIFS

KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	Do 14 sekund barevně a do 12 sekund černobíle
Rychlost kopírování	22 barevných a 24 černobílých kopií A4 za minutu
Rozlišení	Až 600 x 600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25-400%
Počet kopií	max 99

OVLÁDACÍ PANEL	
LCD Panel	Jednoduchý podsvícený grafický panel: 84,1mm (Š) x 33,6mm (V); Rozlišení: 320 x 128 bodů
Klávesnice	12 alfanumerických, 3 hlavní funkční klávesy (kopírování, sken, tisk), barevný/čb start, status, nastavení, pomoc, 6 navigačních kláves (zpět, nahoru, dolů, levá, pravá, OK), přerušení, stop, úsporný režim, reset/odhlášení

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100 TX Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 hostitelský port
Emulace	PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sít a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP v4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Netware, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.7
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, ovladač NIC (IC+), Windows Rally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Softwarové nástroje ²	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Direct Print, Actkey ²
Správa dokumentů	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

PÍSMO	
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 87 PCL a 80 postscriptových fontů, PCL bitmapové fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	12 typů jednoho rozměru s 28 variacemi: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód; 1 typ dvourozměrný: PDF417

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Pouze Mac; ⁴Včetně spotřebního materiálu; ⁵Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

KVALITA TISKU	
Tiskové rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač (vyjma PS ovladače)

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů, gramáž 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů, gramáž 80 g/m ² ; RADF: 50 listů, gramáž 80 g/m ²
Kapacita volitelného 2. zásobníku papíru	530 listů, gramáž 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	880 listů, gramáž 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), vžitky (3" x 5") (75 x 125 mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), uživ. velikost (do délky 1320 mm vč. bannerů); Duplex: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramáž papíru	1./2. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční zásobník: 64 až 220 g/m ² ; Duplex: 64 až 176 g/m ² ; RADF: 60 až 105 g/m ²
Duplexní tisk	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru

OBECNÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximálně: 768 MB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -10°C až 43°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 500 W; maximálně: 1170 W; pohotovostní stav: 100 W; úsporný režim: <20 W; hluboký spánek: <1,2 W; automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 52 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 33 dB (A) nebo méně; úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	444 x 427 x 509 mm
Hmotnost ⁵	cca 29 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 45 000 stránek/měsíc Průměrný: 3 000 stránek/měsíc
Záruka	Standardně 2 roky u zákazníka, po registraci 3 roky ⁴
Objednávací kód	MC352dn: 44952004

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
2. zásobník papíru	44472102
Kabínec	01314101
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (3 500 stránek)	černý (K): 44469803
Tonery* (2 000 stránek)	cyan (C): 44469706; magenta (M): 44469705; žlutý (Y): 44469704
Obrazový válec**	44968301
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/IEC 19798; při dodání tiskárny 1000 stránek dle ISO/IEC 19798.

**Válec: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu (až 30 000 černobílých stránek, až 20 000 barevných stránek).



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatně prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621

WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

